

吨袋包装机维护说明

1、吨袋包装机定期检查机件，每月进行一次，检查蜗轮，蜗杆，润滑块上的螺栓，轴承等活动部分是否转动灵活和磨损情况，发现缺陷应及时修复，不得勉强使用。

2、吨袋包装机机器应放在干燥清洁的室内使用，不得在大气中含有酸类以及其他对机体有腐蚀性的气体流通的场所使用。

3、吨袋包装机机器使用完毕后或停止时，应取出旋转滚筒进行清洗和刷清斗内剩余粉子，然后装妥，为下次使用做好准备工作。

4、吨袋包装机当滚筒在工作中发生前后窜动，请调校前轴承座上的 M10 螺钉到适当位置。若齿轮轴发生窜动，请调校轴承架后面 M10 螺钉到适当位置，调整间隙以轴承不发生响声，手转皮带轮，松紧适当为宜，过紧或过松均能使本机发生损坏的可能。

5、吨袋包装机如停用时间较长，必须将机器全身揩擦清洁，机件的光面涂上防锈油，用布蓬罩好。

6、吨袋包装机机器的箱体部分装有油表，开车前应全部加油一次，中途可按各轴承的温升情况和运转情况添加之。

7、吨袋包装机蜗轮箱体必须长期存储机油，其油面高度为蜗轮全部侵入油中，如经常使用，须每隔三月换新油一次，泉底部有油塞，可放油用。

8、吨袋包装机在机器加油时，不要使油溢出杯之外，更不要流到机器的周围和地上。因为油类容易使物料污染，影响产品质量。

如果您还想了解关于吨袋包装机的详细信息，欢迎来电咨询！

我们的热线服务电话：

电话： 86-021-60962809

手机： 18917509506

吨袋包装机网址：

http://www.chem17.com/st305028/list_1108609.html